C² Wash™
KARTA TECHNICZNA

PARAMETRY TECHNICZNE I SPOSÓB DZIAŁANIA

C² Wash™ jest skoncentrowanym środkiem czyszczącym, przeznaczonym do nowych podłóg betonowych. C² Wash™ usuwa mleczko cementowe oraz pozostałości soli powierzchniowych, które często powstają w wyniku procesów utwardzania. Takie zanieczyszczenia, pozostawione na powierzchni podłogi, mogą zakłócać działanie utwardzacza/zagęszczacza i innych środków do pielęgnacji podłogi. C² Wash™ można użyć natychmiast po usunięciu maty ochronnej lub w ciągu 3-7 dni od wykonania posadzki, lub w dowolnym późniejszy czasie. Dzięki temu można szybko i łatwo usunąć mleczko cementowego i sole powierzchniowe.

ZALETY

- Skuteczny w usuwaniu soli powierzchniowych ze świeżo ułożonego betonu.
- Idealny do maszyn szorujących.
- Łatwy w przechowywaniu i transporcie.
- Bezpieczny dla środowiska, na bazie wody, nie zawiera rozpuszczalników, bezzapachowy, nietoksyczny, bezwonny, niepalny i szybkoschnący

Ograniczenia:

- Nie nadaje się do usuwanie niektórych głęboko osadzonych plam.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Wartość
postać	bezbarwna ciecz
ciężar właściwy	1.29
pH	4.8
WT/GAL	4,8735 kg (10.83 lbs)
zawartość substancji aktywnych	nie dotyczy
całkowita zawartość substancji stałych	nie dotyczy
zawartość lotnych związków organicznych	0%
punkt zapłonu	>93°C (200°F)
punkt zamarzania	nie dotyczy
okres przydatności	2 lata w fabrycznie zamkniętym opakowaniu

BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania instrukcji dotyczących środków ostrożności, należy przed użyciem zapoznać się z etykietą oraz Kartą Charakterystyki produktu. Korzystając z preparatu należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

PRZYGOTOWANIE

Chronić ludzi, pojazdy i pobliskie powierzchnie przed niepożądanym kontaktem z produktem. Przeprowadzać czyszczenie, gdy ruch pieszy lub samochodowy jest minimalny. Nie stosować, gdy temperatura spada poniżej 4°C (40°F). Najlepszą temperaturą towarzyszącą czyszczeniu jest 10°C (50°F) lub więcej. W niższych temperaturach skuteczność czyszczenia zmniejsza się. Jeśli występują warunki zamarzania, przed aplikacją należy pozostawić powierzchnię do rozmrożenia.

OPAKOWANIE

20 l lub 200 l opakowania

SPRZĘT

W celu uzyskania lepszych rezultatów, należy użyć szorowarki, mopa czyszczącego lub opryskiwacza niskociśnieniowego.

PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, mrozem. Utrzymywać temperaturę 4-38°C (40-100°F). Palet nie należy układać podwójnie. Podany okres przydatności zakłada przechowywanie w suchym miejscu, fabrycznie zamkniętego produktu w pozycji pionowej. Nie rozcieńczać i nie mieszać z innymi chemikaliami. Przed użyciem, preparat należy dobrze wymieszać, a po dozowaniu szczelnie zamknąć. Po zużyciu pojemnik nie nadaje się do ponownego użycia, nie należy usuwać etykiet z opakowania. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

C² Wash™
KARTA TECHNICZNA

STOSOWANIE

Przed użyciem należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki oraz sekcją „przygotowanie". Zawsze wykonywać testy na małym obszarze każdej powierzchni, aby potwierdzić przydatność, stopień pokrycia i pożądane rezultaty przed rozpoczęciem ogólnej aplikacji. Testować przy użyciu tego samego sprzętu, zlecanych procedur przygotowania powierzchni i aplikacji produktu. Przed kontrolą pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.

ROZCIEŃCZANIE I MIESZANIE

Rozcieńczyć 1 część C² Wash™ z 4 częściami czystej wody i dobrze wymieszać. Zawsze wlewać zimną wodę do pustego wiadra, a następnie ostrożnie dodawać środek czyszczący. Jeśli używana jest szorowarka do podłóg, C² Wash™ należy dodać do zbiornika z wodą.

WYDAJNOŚĆ

Wydajność będzie zależała od jakości betonu i jego porowatości. Zawsze wykonywać testy kontrolne. Wydajność szacunkowa:

- 20-80 m²/litr

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aplikacja za pomocą szorowarki do podłóg:

1. Po usunięciu mat ochronnych, wyszorować oraz oczyścić powierzchnię czystą wodą.
2. Nałożyć C² Wash™ na posadzkę. Ograniczyć aplikację do obszaru, który można wyczyścić oraz wyszorować w ciągu 10-15 minut.
3. Usunąć pozostałości za pomocą szorowarki (opcja odkurzania) i przemyć posadzkę wodą.

Aplikacja za pomocą mopa lub opryskiwacza:

1. Nanieść rozcieńczony preparat za pomocą mopa lub opryskiwacza.
2. Pozostawić środek czyszczący na ok. 15 min., ale nie dopuścić do wyschnięcia.
3. Wyszorować podłogę za pomocą szczotki lub miotły ze sztywnym włosiem.
4. Opłukać powierzchnię czystą wodą i przetrzeć mopem.

SPRZĄTANIE

Narzędzia i sprzęt należy umyć wodą z mydłem.

GWARANCJA

Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne w osobnym dokumencie. W celu ich uzyskania prosimy o kontakt z dostawcą - pomoc@decokoncept.pl

SERWIS TECHNICZNY

Firma DECOKONCEPT zapewnia usługi i konsultacje w zakresie doboru materiałów, specyfikacji, rozwiązywania problemów i dostarcza innych informacji dotyczących napraw, utrzymania i ochrony powierzchni betonowych - pomoc@decokoncept.pl

AUTORYZOWANY IMPORTER W POLSCE

DECOKONCEPT sp. z o.o. 44-100 Gliwice
sprzedaz@decokoncept.pl

PRODUCENT

Crete Colors, LLC 20 South Kyrene, Suite 1 Chandler, Arizona 85226 USA